

Befestigung

Befestigung des Klemmprofils

Das Klemmprofil des Sichtschutz-Systems PERVIENTO können Sie auf einem stabilen Befestigungsuntergrund aufschrauben.

Achten Sie hierbei darauf, dass Sie für Ihren Sichtschutz einen festen und dauerhaften Untergrund im Garten oder an der Terrasse zur Verfügung haben. Ideal sind gegossene Betonplatten, Streifen- oder Punktfundamente. Für das Fundament benötigen Sie eine Gründungstiefe von 700 - 800 mm. So stehen die einzelnen Klemmprofile frostsicher und sind davor geschützt, dass eindringendes Wasser im Boden gefriert und den Sichtschutz-Zaun partiell anhebt.

Wir raten davon ab, sehr breite Glaszaun-Anlagen im Garten oder an der Terrasse auf einem Punktfundament zu verschrauben. Wenn die unterschiedlichen Profile auf verschieden festen Untergründen wie Sand, Erde oder Lehm stehen, können einzelne Teile nachträglich absacken. Die damit verbundenen Risiken vermeiden Sie, indem Sie in einem solchen Fall ein durchgehendes Streifenfundament verwenden.

Ebenfalls können Sie den Glaszaun an einer vorhandenen Mauer aus massivem Stein anbringen.

Die Profile werden an Gewindestangen verschraubt, die im Fundament einzukleben sind. Der Abstand der Bohrlöcher beträgt 175 mm. Die Mindestdtiefe pro Gewindestange ist 80 mm bei Beton und 120 mm bei einer Mauer. Die Anbringung auf L- oder Kanten-Steinen ist in der Regel nicht möglich.

Sofern Sie das Befestigungsmaterial bei Glasprofi24 beziehen, liefern wir Ihnen die benötigte Anzahl an Gewindestangen, Hutmuttern und Hutschrauben zu Ihrem Glaszaun passend hinzu.